



CLASSIC 25/40 Flutschott

			
Schließhebel Typ 1	Sonder-Adapter für Schließhebel (zum Schließen von der Rückseite)	Handgriff	Aufhänge-Haken
			
Schwellen-Dichtung	Seiten-Dichtung	Mittel-Pfosten mit Bodenhülse und Deckel	Schubriegel
			
Anschlagswinkel 50x20x3 mm	Kastenprofil	Kastenprofil mit Anschlagswinkel 50x53x3 mm	Ausgleichsprofil, verstellbar, mit Anschlagswinkel
			
Flachprofil	U-Rahmen	Winkel für Vorhängeschloss	

INTEGRA Flutschott

			
Schließhebel Typ 1	Schließhebel Typ 2	Anschlag-Profil	Winkel für Vorhängeschloss
			
Seiten-Dichtung	Kopf- und Bodendichtung	2-Stufenrahmen für Lichtschacht, INTEGRA und Gitterrost	Rundum-Rahmen mit Anschlagprofil

BASIC Flutschott

			
Anschlagswinkel 50x20x3 mm	Flachprofil	U-Rahmen	Spannhebel
			
Aufhänge-Haken	Handgriff	Dichtung	

MODULAR Dammbalkensystem

			
Spannhebel	Seitenschiene	Blenden für Seitenschiene	Stützpfeiler und Halter
			
Flachprofil	Mittel-Schienenpfosten	Dichtung	

Fugen-Dichtstoff: Ramsauer400

	Ramsauer 400 Acrylglas, neutraler 1K Silicon Fugen-Dichtstoff für Kunststoffgläser PVC-Polycarbonat Fenster und in Lüftungskanälen - Reinraumtechnik, 310ml Kartusche inkl. Düse, Farbe transparent. Alkoxy vernetzend (neutral), elastisch, elastisch aushärtend, geruchsneutral, lösungsmittelfrei, UV-beständig.
--	---

Pflegemittel: Silikonspray

	Hervorragende Schmiereigenschaften, wasserabweisend, schützt vor Feuchtigkeit; geeignet für Metalle, Holz, Kunststoffe und Gummi, NSF H2. Temperaturbereich: -35°C bis max. +200°C
---	--